

Detallierte Ablaufleistungen zu: Dachablauf 62 H PVC, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 623140

GTIN: 4001636623140

Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Beschreibung | Auslass- richtung | Min. Ab- laufleis- tung nach Norm | Anstau- höhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm |
|-----------|---|----------------------|--|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| DN 70 | Mit Notentwässerungseinheit 671394, frei auslaufend (Speier) | senkrecht | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,90 l/s | 3,20 l/s | 5,40 l/s | 5,40 l/s | 5,50 l/s | 5,60 l/s | 5,70 l/s |
| DN 70 | Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3 m, frei auslaufend | senkrecht | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,80 l/s | 3,60 l/s | 5,90 l/s | 8,70 l/s | 12,10 l/s | 14,80 l/s | 15,00 l/s |
| DN 70 | Messung nach DIN EN 1253 | senkrecht | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,55 l/s | 2,30 l/s | 4,50 l/s | 7,40 l/s | 10,60 l/s | 12,85 l/s | 16,30 l/s |