

Detallierte Ablaufleistungen zu: Dachablauf 64 H PVC, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 643179
 GTIN: 4001636643179
 Rabattgruppe: 10

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Beschreibung	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhö- he 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394 frei auslaufend (Speier)	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	1,20 l/s	3,60 l/s	5,40 l/s	5,60 l/s	5,80 l/s	6,00 l/s	6,30 l/s	
DN 70	Messung nach DIN 1253	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,65 l/s	2,50 l/s	4,40 l/s	6,90 l/s	10,30 l/s	13,60 l/s	17,15 l/s	17,60 l/s
DN 70	Mit Notentwässerungseinheit 671394 mit angeschlossener Fallleitung = 3m frei auslaufend	seitlich	1,70 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	8,80 l/s	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s	