


## canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo 800 mm, DN 50

Numero de artículo: 522290

GTIN: 4001636522290

Grupo de descuento: 8



### Descripción:

canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo 800 mm, DN 50  
para montaje en pared  
con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral

equipado con

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 24 mm de depósito de agua de cierre (desviado de la norma UNE EN 1253)
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpos cazoleta y tubos de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Nano W Duo:

- longitudes intermedias hasta 2000 mm
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm