


Wpust dachowy renowacyjny 63 T FPO-PP, DN 100

Numer artykułu: 630865

GTIN: 4001636630865

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T FPO-PP, DN 100

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odwadniającą,
z szerokim kołnierzem do połączenia z pokryciem dachowym na bazie polipropylenu

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- przykręcanym łapaczem liści
- rusztem ochronnym na czas montażu

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

Renova roof drains 63 T in special lengths 590 mm (DN 70 and DN 150) or 800 mm (DN 100 and DN 125) on request!

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	2,50 l/s	4,60 l/s	7,50 l/s	10,40 l/s	13,50 l/s	17,90 l/s	22,50 l/s

Części zamienne:

620866 domed grating/gravel guard type 63 T, d